

## QuickFlash LED

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Einseitig beklebt mit Folientyp RA2 C
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Stapelbar mit Arretierungshilfe
- Hohe Standsicherheit



**Lichtfarbe**  
gelb



**Effektive Lichtstärke**  
Tag  
500 cd



**Blink-/Blitzfrequenz**  
60 Bl./min



**Abmessungen (HxBxT)**  
610 x 285 x 645 mm  
(aufgeklappt)



**Abmessungen (HxBxT)**  
72 x 285 x 645 mm  
(abgeklappt)



**Gewicht**  
5,5 kg

### QuickFlash LED

QuickFlash LED  
Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb,  
Folie RA2 C, einseitig, rot/weiß,  
senkrecht schraffiert, mit Fußplatte

### Bestell-Nr.

129 103-002-100

### Zubehör und Ersatzteile

Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V

### Bestell-Nr.

155 010

### Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

150 Stunden



**Prüfnummer:** V3-011/2018