

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauch-Markierer auf Rolle

Schrumpfschlauch-Markierer mit Schrumpfrate 3:1 endlos auf Rolle

Schrumpfschläuche für Thermotransferdrucker zur Draht- und Kabelkennzeichnung. Diese Schläuche sind flach gedrückt, kleben nicht aufeinander und sind leicht zu öffnen. Damit ist das Bedrucken einfach und schnell möglich. Die Länge der Markierer ist individuell anzupassen.


Der RSM0H ist absolut halogenfrei nach UL- und MIL-Standards. Die Einsatzgebiete sind für Draht- und Kabel-Kennzeichnung.

Bestell-Nr.	Farbe	Rollen- länge m	Innendurchmesser vor Schrumpf mm	Schrumpf nach mm	Markierer- breite flach mm
RSM0H-01M25G	gelb	25	1,59	≤0,53	3,7
RSM0H-01M25W	weiß	25	1,59	≤0,53	3,7
RSM0H-02M25G	gelb	25	2,37	≤0,79	5,0
RSM0H-02M25W	weiß	25	2,37	≤0,79	5,0
RSM0H-03M25G	gelb	25	3,2	≤1,06	6,3
RSM0H-03M25W	weiß	25	3,2	≤1,06	6,3
RSM0H-04M25G	gelb	25	4,8	≤1,59	8,9
RSM0H-04M25W	weiß	25	4,8	≤1,59	8,9
RSM0H-05M20G	gelb	20	6,4	≤2,36	11,5
RSM0H-05M20W	weiß	20	6,4	≤2,36	11,5
RSM0H-06M25G	gelb	25	9,5	≤3,18	16,7
RSM0H-06M25W	weiß	25	9,5	≤3,18	16,7
RSM0H-07M20G	gelb	20	12,7	≤4,75	21,8
RSM0H-07M20W	weiß	20	12,7	≤4,75	21,8
RSM0H-08M20G	gelb	20	19,0	≤6,35	32,2
RSM0H-08M20W	weiß	20	19,0	≤6,35	32,2
RSM0H-09M10G	gelb	10	25,0	≤8,47	42,5
RSM0H-09M10W	weiß	10	25,0	≤8,47	42,5
RSM0H-10M10G	gelb	10	38,0	≤12,9	63,2
RSM0H-10M10W	weiß	10	38,0	≤12,9	63,2
RSM0H-11M10G	gelb	10	50,8	≤17,2	83,9
RSM0H-11M10W	weiß	10	50,8	≤17,2	83,9
RSM0H-12M5G	gelb	5	77,4	≤25,8	125,3
RSM0H-12M5W	weiß	5	77,4	≤25,8	125,3



Dieser Artikel eignet sich für
unterschiedliche Markiererlängen.





Kabelkennzeichnung **Schrumpfschlauch-Markierer auf Rolle**



Spezifikation

RSM0H

Material:	Polyolefin, plattgedrückt, endlos
Schrumpfrate:	3 : 1
Temperaturbereich:	-30° bis +125° C
Schrumpftemperatur:	mind. +90 °C
Bedruckbar mit:	Thermotransferdrucker
Empfohl. Farbband:	TTB-CR-.. / TTB-523-.. / TTB-TRZ-..
Zulassung:	UL 2556, MIL-DTL-23053E




Eingestanzte Passermarken z.B. für eine beidseitige Bedruckung oder konfektionierte Längen auf Anfrage.

Farbband für Schrumpfschlauch-Markierer

Bestell-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge m	Band-Art
TTB-CR-30	schwarz	30	400	Harz
TTB-CR-55	schwarz	55	400	Harz
TTB-CR-85	schwarz	85	300	Harz
TTB-CR-110	schwarz	110	300	Harz
TTB-523-100	schwarz	100	300	diffundierend
TTB-523-030	schwarz	30	300	diffundierend

Alternativ zum Farbband TTB-CR-xx ist auch ein Diffusionsfarbband erhältlich: TTB-523-30 bzw. TTB-523-100.

Besonders dauerhafte und chemikalienresistente Drucke werden mit diesem Farbband erzeugt. In einem einzigartigen Verfahren wird eine Farbschicht mit hervorragender UV-Beständigkeit aufgebracht. Pigmente der Farbschicht diffundieren während der Ruhezeit in die Materialoberfläche (s. Verarbeitungshinweis/ Produktinformation).




Kabelkennzeichnung **Schrumpfschlauch-Markierer auf Rolle**

Spezifikation

H

Material:	Polyolefin, plattgedrückt auf Kunststoff-Träger
Farbe:	weiß, gelb
Schrumpfrate:	3 : 1
Temperaturbereich:	-30° bis +135° C
Flammbarkeit:	UL 224 standard, VW-1
Beständig gegen:	Hydrauliköl MIL-H-5606 Düsentreibstoff JP8 MIL-T-5624 Öl MIL-L-7808 und MIL-L-23699 5% NaCl - A-A-694 Enteisungsflüssigkeit MIL-A-8243 Isopropyl Alkohol, Methanol 10% Schwefelsäure, ...
Beschriftbar mit:	Thermotransferdrucker
empfohl. Farbband:	Hybrid-Band: TTB-TRZI-89, normale Anwendung Harz-Band: TTB-B03X-89 für lange Lebensdauer



Perforation




Der Schrumpfschlauch-Markierer ist bei mehreren Markierern perforiert. Er kann am Stück oder durch Trennen an der Perforation einzeln genutzt werden.

Farbband für Schrumpfschlauch-Markierer

Bestell-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge m	Wicklung	Band-Art
TTB-TRZI-89	schwarz	89	360	innen	Hybrid
TTB-BX-85	schwarz	85	360	innen	Harz






Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauch-Markierer auf Rolle


Schrumpfschlauch-Markierer zum Beschriften mit Thermotransferdrucker zur Draht- und Kabelkennzeichnung. Diese Schläuche sind flach gedrückt und vorkonfektioniert, auf einem Kunststoffträger befestigt. Damit ist das Bedrucken einfach und schnell möglich.

Die Schrumpfrate ist 3:1.




Bestell-Nr. Weiß	Bestell-Nr. Gelb	Markierer/ Rolle	Markierer pro Reihe	Markierer- höhe mm B	Markierer- breite mm A	Markierer- Innen-Ø Zoll / mm	Draht-Ø min - max mm	Kabel- Querschnitt mm²
H050X025H1T	H050X025H2T	2000	4	6,35	12,70	1/8" 3,1	1,00 - 3,0	0,33 - 0,82
H075X025H1T	H075X025H2T	1000	2	6,35	19,05			
H100X025H1T	H100X025H2T	1000	2	6,35	25,40			
H200X025H1T	H200X025H2T	500	1	6,35	50,80			
H050X034H1T	H050X034H2T	2000	4	8,64	12,70	3/16" 4,7	1,52 - 4,7	0,82 - 3,31
H075X034H1T	H075X034H2T	1000	2	8,60	19,10			
H100X034H1T	H100X034H2T	1000	2	8,64	25,40			
H200X034H1T	H200X034H2T	500	1	8,64	50,80			
H050X044H1T	H050X044H2T	2000	4	11,20	12,70	1/4" 6,3	2,03 - 6,3	1,31 - 5,26
H075X044H1T	H075X044H2T	1000	2	12,20	19,05			
H100X044H1T	H100X044H2T	1000	2	13,20	25,40			
H200X044H1T	H200X044H2T	500	1	15,20	50,80			
H050X064H1T	H050X064H2T	2000	4	16,26	12,70	3/8" 9,7	4,06 - 9,7	3,31 - 13,3
H100X064H1T	H100X064H2T	1000	2	16,26	25,40			
H200X064H1T	H200X064H2T	500	1	16,26	50,80			
H100X084H1T	H100X084H2T	1000	2	21,34	25,40	1/2" 12,7	4,32 - 12,7	8,37 - 42,41
H200X084H1T	H200X084H2T	500	1	21,34	50,80			
H100X165H1T	H100X165H2T	500	2	41,91	25,40	1" 25,4	8,38 - 25,4	25,15 - 253
H200X165H1T	H200X165H2T	250	1	41,91	50,80			


H050...




H075...



H100...



H200...



Tel 0201/27 89-0 * Fax 0201/27 89-145 * Email info@ztrb.de