

Aderkennzeichnung Leiterkennzeichen

Leiterkennzeichnung

Selbstklebende Leiterkennzeichen nach DIN 40 009 und 40 011 zur Kennzeichnung von blanken und isolierten Leitern.



Wechselstrom
Außenleiter 1



Wechselstrom
Außenleiter 2



Wechselstrom
Außenleiter 3



Wechselstrom
Neutralleiter



Gleichstrom
Positiv



Gleichstrom
Negativ

Bestell-Nr.	Durch- messer mm	Anzahl / Karte
RT-LKZ12L1	12,5	10
RT-LKZ16L1	16	10
RT-LKZ20L1	20	8
RT-LKZ25L1	25	8
RT-LKZ31L1	31,5	5
RT-LKZ12L2	12,5	10
RT-LKZ16L2	16	10
RT-LKZ20L2	20	8
RT-LKZ25L2	25	8
RT-LKZ31L2	31,5	5
RT-LKZ12L3	12,5	10
RT-LKZ16L3	16	10
RT-LKZ20L3	20	8
RT-LKZ25L3	25	8
RT-LKZ31L3	31,5	5
RT-LKZ12N	12,5	10
RT-LKZ16N	16	10
RT-LKZ20N	20	8
RT-LKZ25N	25	8
RT-LKZ31N	31,5	5
RT-LKZ12L+	12,5	10
RT-LKZ16L+	16	10
RT-LKZ20L+	20	8
RT-LKZ25L+	25	8
RT-LKZ31L+	31,5	5
RT-LKZ12L-	12,5	10
RT-LKZ16L-	16	10
RT-LKZ20L-	20	8
RT-LKZ25L-	25	8
RT-LKZ31L-	31,5	5



Erde



Fremdspannungs-
freie Erde



Masse



Gleichstrom
Mittelleiter



Schutzleiter



Schutzleiter
nicht geerdet




Neutralleiter
mit Schutz-
funktion

Bestell-Nr.	Durch- messer mm	Anzahl / Karte
RT-LKZ12E	12,5	10
RT-LKZ16E	16	10
RT-LKZ20E	20	8
RT-LKZ25E	25	8
RT-LKZ31E	31,5	5
RT-LKZ12TE	12,5	10
RT-LKZ16TE	16	10
RT-LKZ20TE	20	8
RT-LKZ25TE	25	8
RT-LKZ31TE	31,5	5
RT-LKZ12MM	12,5	10
RT-LKZ16MM	16	10
RT-LKZ20MM	20	8
RT-LKZ25MM	25	8
RT-LKZ31MM	31,5	5
RT-LKZ12M	12,5	10
RT-LKZ16M	16	10
RT-LKZ20M	20	8
RT-LKZ25M	25	8
RT-LKZ31M	31,5	5
RT-LKZ12PE	12,5	10
RT-LKZ16PE	16	10
RT-LKZ20PE	20	8
RT-LKZ25PE	25	8
RT-LKZ31PE	31,5	5
RT-LKZ12PU	12,5	10
RT-LKZ16PU	16	10
RT-LKZ20PU	20	8
RT-LKZ25PU	25	8
RT-LKZ31PU	31,5	5
RT-LKZ12PEN	12,5	10
RT-LKZ16PEN	16	10
RT-LKZ20PEN	20	8
RT-LKZ25PEN	25	8
RT-LKZ31PEN	31,5	5


Leiterkennzeichnung nach DIN 40 009




Tel 0201/27 89-0 * Fax 0201/27 89-145 * Email info@ztrb.de



Aderkennzeichnung Leiterkennzeichen



Gleichstrom
Positiv



Gleichstrom
Negativ



Erde



Erde nach DIN
EN IEC 60445,
IEC 60417-5019

Bestell-Nr.	Durch- messer mm	Anzahl / Karte
RT-LKZ12B1	12,5	10
RT-LKZ16B1	16	10
RT-LKZ20B1	20	8
RT-LKZ25B1	25	8
RT-LKZ31B1	31,5	5
RT-LKZ12B2	12,5	10
RT-LKZ16B2	16	10
RT-LKZ20B2	20	8
RT-LKZ25B2	25	8
RT-LKZ31B2	31,5	5
RT-LKZ12B3	12,5	10
RT-LKZ16B3	16	10
RT-LKZ20B3	20	8
RT-LKZ25B3	25	8
RT-LKZ31B3	31,5	5
RT-LKZ12B4	12,5	10
RT-LKZ16B4	16	10
RT-LKZ20B4	20	8
RT-LKZ25B4	25	8
RT-LKZ31B4	31,5	5




Fremdspannungs-
arme Erde



Masse-
anschluß



Schutzleiter



Schutz-
isolierung

Bestell-Nr.	Durch- messer mm	Anzahl / Karte
RT-LKZ12B5	12,5	10
RT-LKZ16B5	16	10
RT-LKZ20B5	20	8
RT-LKZ25B5	25	8
RT-LKZ31B5	31,5	5
RT-LKZ12B6	12,5	10
RT-LKZ16B6	16	10
RT-LKZ20B6	20	8
RT-LKZ25B6	25	8
RT-LKZ31B6	31,5	5
RT-LKZ12B7	12,5	10
RT-LKZ16B7	16	10
RT-LKZ20B7	20	8
RT-LKZ25B7	25	8
RT-LKZ31B7	31,5	5
RT-LKZ12B8	12,5	10
RT-LKZ16B8	16	10
RT-LKZ20B8	20	8
RT-LKZ25B8	25	8
RT-LKZ31B8	31,5	5

Leiterkennzeichnung nach DIN 40 011

Spezifikation

LKZ

Material: Vinyl-Folie
Dicke: 0,07 mm
Kleber: Acrylatkleber, permanent
Temperaturbereich: -40 bis +80°C

