

Etikettensoftware **HEROS**^{expert}

Die Windows™ zertifizierte Etikettensoftware HEROS ist sehr bedienerfreundlich. Geeignet für Thermotransferdrucker, Laser- sowie InkJet-Drucker, Graviermaschinen und Beschriftungslaser mit Windows™ basierten Treibern.

Eine wichtige Funktion ist die automatische Schriftanpassung in X- und Y-Richtung. So können feste Feldgrößen mit unterschiedlich langen variablen Text gefüllt werden



Für den Thermotransferdrucker MICRA II finden Sie passendes Etikettenmaterial unter www.ztrb.de.



06.2025



ETIKETTENDRUCKER MICRA II



**ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM
GmbH & Co. KG
Industrielle Kennzeichnung**

Am Zehnthof 52
45307 Essen
Tel: 0201/2789-0
Fax: 0201/2789-145
info@ztrb.de
www.ztrb.de

Micra II

Attraktives Design und kompakte Baugröße.



Highlights

- > Kostengünstiger Einstiegsdrucker für kleinere Druckaufkommen
- > Thermodirekt- oder Thermotransferdruck
- > Druckbreite bis 105,7 mm
- > Serieller, LAN und USB Anschluss
- > Doppel-Sensor-System

Optionen

- > Abschneidevorrichtung „Guillotine“ und „Rotation“
- > Spendeeinrichtung mit Lichtschranke
- > Abwickelvorrichtung Etiketten extern

Abschneidevorrichtung „Guillotine“



Spendeeinrichtung



Abwickelvorrichtung Etiketten extern



	Micra II 104/8	Micra II 106/12
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	130 mm/s	100 mm/s
Max. Druckbreite	104 mm	105,7 mm
Max. Durchlassbreite	118 mm	118 mm
Druckkopf	Flat Type	Flat Type
Etiketten		
Etiketten- und Endlosmaterial	auf Rolle: Papier, Karton, Textil, Kunststoff	
Materialstärke	min. 0,06 mm / max. 0,25 mm	
Min. Etikettenbreite	25 mm	
Min. Etikettenhöhe Standard Messer / Spender	12 mm 25 mm	
Max. Etikettenhöhe	1727 mm	762 mm
Max. Rollendurchmesser	127 mm	
Kerndurchmesser	25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm	
Wicklung	außen oder innen	
Etikettensensor	Durchlicht und Relexion von unten	
Transferband		
Farbseite	außen	
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"	
Max. Rollendurchmesser	Ø 68 mm	
Max. Länge	300 m	
Max. Breite	110 mm	
Schriften		
Schriftarten	6 Bitmap Fonts 6 Proportionale Fonts Weitere Schriftarten auf Anfrage	
Barcodes		
1D Barcodes	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, UPC-A, UPC-E	
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code	
GS1 Barcodes	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Truncated	
Abmessungen		
Breite x Höhe x Tiefe	285 x 171 x 226 mm	
Gewicht		
Gewicht	2,72 kg	
Schnittstellen		
Seriell	RS-232C (bis 115.200 Baud)	
USB	2.0 High Speed Slave	
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP	
Betriebsbedingungen		
Nennspannung	Tischnetzteil: 100 ... 240 V AC / 50 - 60 Hz Tischdrucker: 24 V DC	
Leistungsaufnahme	max. 60 VA	
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C	
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % (nicht kondensierend)	
Bedienfeld		
LED	Zweifarbige Status-LEDs: Ready und Status	
Taste	Funktionstaste Feed	